

**Техническая характеристика
на валенки на прорезиненной подошве**

Верх обуви:	натуральная шерсть 100%
Подошва:	МБС резина
сертификация изделия на соответствие	ГОСТ 18724-88

Начальник УБ и ОТ



О.В. Польша

**Техническая характеристика
на ботинки кожаные с жестким подноском, неутепленные,
на подошве маслобензостойкой, мужские**

Требования к обуви:	- подошва с протектором, препятствующим скольжению; - глухой клапан для защиты стопы от пыли, брызг и грязи из натуральной кожи; - широкий мягкий задний манжет (кант); - мягкая прокладка под жестким подноском.
Верх обуви:	натуральная кожа
Подносок:	композит/термопласт/поликарбонат (200 Дж).
Подкладка:	трикотажный материал, спилок подкладочный
Стелька:	антипрокольная стелька: кевлар
Подошва:	- материал: полиуретан/термополиуретан. - метод крепления: литьевой; - температурный режим эксплуатации, °С: от – 35 до +120. - тип подошвы: двухслойная
Цвет:	черный
Сертификация изделия на соответствие	ГОСТ 28507-90, ГОСТ 12.4.137-84, ГОСТ 12.4.032-77, ГОСТ 12.4.033-77, ГОСТ Р 12.4.187-97.
назначение	выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, при интенсивном контакте обуви с влажным грунтом, содержащим разно размерные фракции твердых пород, нефтепродуктами и угольной пылью.

Начальник УБ и ОТ



О.В. Полин

**Техническая характеристика
на полуботинки кожаные с маслостойкими свойствами, с жестким
подноском на противоскользящей маслостойкой подошве**

Требования к обуви:	- подошва с протектором, препятствующим скольжению;
Верх обуви:	натуральная кожа
Подносок:	композит/термопласт/поликарбонат (200 Дж).
Подкладка:	трикотажный материал, спилочный
Тип подошвы:	двухслойная
Подошва:	полиуретан/термополиуретан.
Метод крепления:	литьевой
Назначение:	выполнение работ по уборке производственных помещений.

Начальник УБ и ОТ



О.В. Полин

Техническая характеристика
на сапоги кожаные, утепленные, с маслостойкими свойствами,
с жестким подноском

Требования к обуви:	- подошва с протектором, препятствующим скольжению; - регулируемое по ширине голенище; - мягкая прокладка под жестким подноском.
Верх обуви:	натуральная кожа
Подносок:	композит/термопласт/поликарбонат (200 Дж).
Подкладка:	текстильный материал, спилок подкладочный
Стелька:	антипрокольная стелька: кевлар
Подошва:	- материал: полиуретан/термополиуретан. - метод крепления: литевой; - температурный режим эксплуатации, °С: от – 35 до +120. - тип подошвы: двухслойная
Цвет:	черный
Сертификация изделия на соответствие	ГОСТ 28507-90, ГОСТ 12.4.137-84, ГОСТ 12.4.032-77, ГОСТ 12.4.033-77, ГОСТ Р 12.4.187-97.
назначение	выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, при интенсивном контакте обуви с влажным грунтом, содержащим разно размерные фракции твердых пород, нефтепродуктами и угольной пылью.

Начальник УБ и ОТ



О.В. Полин

**Техническая характеристика
на сапоги резиновые с жестким подноском**

Верх обуви:	ЭВА/ПВХ
Подкладка	трикотаж/текстильный материал
Подносок	композит/термопласт/поликарбонат (200 Дж).
Тип подошвы	однослойная
Подошва	ЭВА/плотный ПВХ
Метод крепления	формовой/литьевой
Стелька	антипрокольная
Требования к обуви	противоскользящее рифление подошвы, ребра жесткости в передней и задней части голенища, защита от механических воздействий, высокая износостойкость,
Особенности модели	по возможности наличие фольгированного вынимаемого чулка с мехом

Начальник УБ и ОТ



О.В. Полин

Техническая характеристика
на сапоги резиновые

Верх обуви	ПХВ/резина
Подкладка	трикотаж
Тип подошвы	однослойная
Подошва	резина/вспененный ПВХ/ПВХ (от -30 ⁰ С до +150 ⁰ С)
Метод крепления	Формовый/литьевой
Стелька	антипрокольная
Требования к обуви	противоскользящее рифление подошвы, ребра жесткости в передней и задней части голенища, высокая износостойкость

Начальник УБ и ОТ



О.В. Полин

**Техническая характеристика
на сапоги резиновые болотные**

Требования к обуви:	резинотканевая надставка; рифленая подошва с каблуком
Верх обуви	резина
Подкладка	трикотаж
Тип подошвы	однослойная
Подошва	резина (-30 °С до + 150 °С)
Метод крепления	формовой

Начальник УБ и ОТ



О.В. Полин

**Техническая характеристика
на туфли кожаные на резиновой подошве**

Верх обуви	натуральная кожа
Подкладка	натуральная кожа
Тип подошвы	однослойная
Подошва	ПВХ/полиуретан (от -25 ⁰ С до +80 ⁰ С)
Метод крепления	литьевой
Цвет	Белый/бежевый

Начальник УБ и ОТ



О.В. Полин